



tel.: (33) 487 14 47

fax: (33) 487 13 07

e-mail: biuro@powertechsc.pl

www.powertechsc.pl

Wyprzedaż przyrządów pomiarowych

Twardościomierz PHT350 SUNPOC. Metoda pomiarowa Leb. Jednostka główna wyposażona w drukarkę. Sonda do zastosowań uniwersalnych typu D.



Zestaw promocyjny zawiera

Jednostka główna	TAK
Wbudowana drukarka	TAK
Sonda uniwersalna D	TAK
Wzorzec kalibracyjny	TAK
Ładowarka sieciowa	TAK
Przewód do PC	TAK
Pierścień podporowy	TAK
Walizka transportowa	TAK
Instrukcja obsługi	TAK
Szczoteczka do czyszczenia sondy	TAK
Świadectwo wzorcowania	Opcja dodatkowa
*Opcjonalne świadectwo wzorcowania dostępne jako akredytowane świadectwo PCA lub zakładowe świadectwo wzorcowania	

**Cena promocyjna
2500PLN/NETTO**

- **Cena katalogowa 3000PLN/NETTO**



REGULAMIN PROMOCJI: 1. Ważność: do wyczerpania podanych zapasów. 2.Promocją objęte są wyłącznie produkty wskazane w ulotce 3. Promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych, ma jedynie charakter informacyjny 4. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje oraz teksty nie są wiążące i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia promocji bez podania przyczyny. Podane ceny są cenami netto w Euro. Należy doliczyć VAT 23%.



tel.: (33) 487 14 47

fax: (33) 487 13 07

e-mail: biuro@powertechsc.pl

www.powertechsc.pl

Zastosowanie:

PHT-350 mały, lekki i przenośny twardościomierz. Nadaje się do stali i staliwa, stali stopowej, stali nierdzewnej, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, stopu aluminium odlewanego, stopu cynku miedzi (mosiądz), stopu miedzi (brązu), miedzi czystej cyny, stali kuźniczej itp.

Cechy:

-Badanie pod dowolnym kątem.

-Siedem wymiennych sond dostępnych dla specjalnych zastosowań (opcja). Automatyczne rozpoznawanie typów dodatkowych sond.

-Funkcja kalibracji użytkownika

-Czas pracy ciągłej nie mniejszy niż 150 godzin.

-Możliwość ustawienia górnej i dolnej wartości tolerancji. Urządzenie automatycznie włączy alarm po przekroczeniu wartości granicznej.

-Bateria wskazuje stan naładowania.

-Pamięć może przechowywać 600 grup informacji (m. in. pojedynczy wynik pomiaru, wartość średnią, dane pomiarowe, kierunek uderzenia, ilość uderzeń, rodzaj materiału, skalę twardości itp.)

-Szeroki zakres pomiarowy. Urządzenie może zmierzyć twardość wszystkich metali. Bezpośrednie wyświetlanie skali twardości HRB, HRC, HV, HB, HS, HL oraz od razu trzech rodzajów wartości wytrzymałości.

-Zabudowana oryginalna drukarka termiczna wysokiej prędkości zapewniająca funkcję natychmiastowego drukowania

- możliwe drukowanie raportów pomiarowych,

Dane techniczne PHT-350 SUNPOC:

Wskazania wyświetlacza	HLD (170-960), HB (19-683), HV (80-1042), HS (30.6-110), HRA(59.1-88), HRB (13.5-101.7), HRC (17.9-69.5)
Kierunek pomiaru	360°
Błąd pomiaru	±6HLD (D)
Skale twardości	HRA , HRB, HRC, HV, HS, HL, HB
Opis modelu	Kolorowy wyświetlacz LCD 45 * 25 mm, wbudowana drukarka
Pamięć danych	600 grup max.
Zasilanie	Bateria litowa 7,4 V.
Czas pracy	około 150 godzin (przy wyłączonym podświetleniu, bez drukowania)
Wymiary urządzenia	210 x 85 x 45mm
Waga urządzenia	Około 0,6kg